

Basilika St. Cyriakus

Bei der Oberkirche 2
37115 Duderstadt

Tel: 05527 - 84740
Fax:

duderstadt@kath-kirche-
unterereichsfeld.de
www.kirche-duderstadt.de

Informationen für Menschen mit Gehbehinderung und Rollstuhlfahrer

Die Informationen zur Barrierefreiheit wurden am 3. März 2017 im Rahmen des Systems "Reisen für Alle" erhoben und sind geprüft.

Detailinformationen zu Treppen, Aufzügen / Treppenliften, Rampen, Automaten und speziellen Türen auf dem Weg zu einzelnen Bereichen finden Sie in der entsprechenden Kategorie.

Fotos zur Einrichtung



Blick auf Basilika
(rechts Rathaus)

Teilbereiche (für Angebotsbogen)

Parken

Zugehörige Modulbögen: [Parkplatz Marktstraße](#), [Parkscheinautomat](#)

Eingang Basilika

Zugehörige Modulbögen: [Eingangsbereich Basilika](#), [Weg vom Parkplatz zum Seiteneingang](#), [Weg von Rampenende zu Eingangstür](#), [Rampe am Seiteneingang Basilika](#), [Beschilderung Basilika](#)

Innenbereich

Zugehörige Modulbögen: [Innenraum Basilika](#), [Barocker Taufstein](#), [Altarraum](#), [Induktionsleitung Hörgeschädigte](#)

Parkplatz Marktstraße



Parkplatz
Marktstraße (an
Basilika)

Es ist ein Parkplatz vorhanden.

Es gibt 1 Stellplatz/-plätze für Menschen mit Behinderung.

Der Stellplatz / die Stellplätze für Menschen mit Behinderung ist / sind gekennzeichnet.

Stellplatzbreite: 400 cm.

Stellplatzlänge: 500 cm.

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Entfernung des Stellplatzes für Menschen mit Behinderung zum Eingangsbereich: 120 m.

Eingangsbereich Basilika

Eingangstür

Tür Seiteneingang Basilika

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Innenraum Basilika



Innenraum Basilika



Seitentür Basilika



Sitzreihen

Tür

Tür Seiteneingang Basilika

Die Tür ist keine Karussell- oder Rotationstür.

Lichte Breite des Durchgangs: 95 cm

Art der Tür / des Durchgangs: Einflügel

Die Tür wird ohne eigenen Kraftaufwand (Drücker, Lichtschranke, Bewegungsmelder etc.) geöffnet.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Breite: 145 cm.

Kleinere Bewegungsfläche vor/hinter der Tür - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Türschwelle: 0 cm.

Größe des Raumes - Breite: 25 m.

Größe des Raumes - Tiefe: 36 m.

Schmalste Durchgangsbreite des Raumes: 200 cm.

Es sind Sitzgelegenheiten vorhanden.

Es sind Sitzreihen vorhanden.

Abstand zwischen Sitz und Vorderreihe: 40 cm.

Anmerkungen für den Gast: Der Abstand zu der vorderen Sitzreihe wird durch eine Kniebank leicht eingeschränkt.

Parkscheinautomat



Parkscheinautomat
Marktstraße

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor dem Automaten - Tiefe: 200 cm.

Höhe der Bedienelemente - höchste Stelle: 125 cm.

Höhe der Bedienelemente - niedrigste Stelle: 106 cm.

Station/Objekt/Exponat außen

Barocker Taufstein



Barocker Taufstein

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 200 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Anmerkungen für den Gast: Im Rahmen einer Stadtführung kann man nähere Informationen zur Basilika erhalten.

Altarraum



Altarraum

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Breite: 400 cm.

Bewegungsfläche vor der Station/dem Objekt/Exponat - Tiefe: 200 cm.

Die Station/das Objekt/Exponat ist im Sitzen sichtbar, wahrnehmbar oder erkennbar.

Induktionsleitung Hörgeschädigte



Induktionsleitung

Assistenzhunde (Begleithunde, Blindenführhunde etc.) dürfen in alle relevanten Bereiche/Räume des Betriebes/Angebotes mitgebracht werden.

Es werden Hilfsmittel angeboten.

Andere Hilfsmittel

Andere angebotene Hilfsmittel: Mobile Induktionsschleife für Hörgeschädigte

Weg außen

Weg vom Parkplatz zum Seiteneingang



Weg vom Parkplatz
zum Seiteneingang
Basilika



Weg vom Parkplatz
zum Seiteneingang
Basilika



Weg vom Parkplatz
zum Seiteneingang
Basilika

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 120 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Es sind Poller vorhanden.

Abstand zwischen den Pollern: 120 cm

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Als taktile Hilfe kann die Kirche selbst - quasi als Wand - als Orientierungshilfe dienen.

Weg von Rampenende zu Eingangstür



Weg vom
Rampenende zu
Eingangstür

Breite des Weges: 300 cm

Länge des Weges: 5 m

Der Weg ist von der Oberflächenbeschaffenheit her erschütterungsarm und leicht begeh- und befahrbar (z.B. Asphalt, engfugige Platten, etc.).

Maximale Längsneigung des Weges: 0 %

Maximale Längsneigung über eine Strecke von 0 m.

Anmerkungen für den Gast: Als Gehwegbegrenzung kann die Wand genutzt werden.

Rampe am Seiteneingang Basilika



Rampe
Seiteneingang
Basilika

Maximale Längsneigung der Rampe: 6 %

Geringste nutzbare Laufbreite: 185 cm

Länge des längsten Rampenlaufs: 7 m

Es gibt einseitig einen Handlauf.

Die Handläufe werden am Anfang und Ende nicht waagrecht weiterführt.

Die Breite der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 400 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche vor der Rampe ist: 400 cm

Die Breite der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm

Die Tiefe der Bewegungsfläche nach dem Ende der Rampe ist: 300 cm